





Angulární (kloubové), kardanové a laterální (kuželové) ocelové kompenzátory

	Typ	DN Jmeno- vitá světlost (mm)	PN Jmeno- vitý tlak (bar)	Materiál vlnovce	Připojení	Materiál připojení	Teplota (°C)
	BBA-307/250A(N) BBA-307/251A(N) BBA-AWT	40- 2500	6 10 16 25 40	Ušlechtilá ocel	Navařovací konce Pevné příruby	C-ocel	300
	BBA-307/260A(N) BBA-307/261A(N) BBA-KAWT	40- 2500	6 10 16 25 40	Ušlechtilá ocel	Navařovací konce Pevné příruby	C-ocel	300
	BBA-307/280 BBA-307/281 BBA-LW BBA-LFS	40- 2500	6 10 16 25 40	Ušlechtilá ocel	Navařovací konce Pevné příruby	C-ocel	300
	BBA-307/285 BBA-LFB	50- 1000	6 10 16	Ušlechtilá ocel	Volné příruby	C-ocel	300

Upozornění: Uvedená technická data jsou maximálně povolené hodnoty, které musí být redukovány v závislosti na tlaku, teplotě a médiu (viz technická data). Jiná provedení, materiály a světlosti stejně jako teploty jsou na poptávku.